

Regulamin promocji

Czas trwania promocji

07 lipca 2010 – 03 września 2010.

Dotyczy

Klient kupujący nowy, gotowy do pracy unit KaVo, może odsprzedać swój używany unit KaVo. Unit używany powinien być kompletny i gotowy do pracy.

Przez „unit gotowy do pracy” rozumie się unit wyposażony w przynajmniej: fotel, blok spluwaczki, lampę oświetlającą pole pracy, stół asysty i lekarza, strzykawko-dmuchawkę, złączkę z turbiną, mikrosilnik z kątnicą. Nie musi zawierać pompy i kompresora.

Przykładowa konfiguracja znajduje się w załączniku.

Transakcja sprzedaży - wykupu dokonywana będzie na podstawie umowy trójstronnej.

Stronami umowy będą:

- 1) Klient,
- 2) Dystrybutor KaVo Polska,
- 3) KaVo Polska.

Klient kupuje nowy unit od Dystrybutora KaVo Polska i sprzedaje (wystawiając rachunek lub fakturę) unit używany Dystrybutorowi KaVo Polska.

Zasady

Gwarantowana wartość odkupionego unitu to 20.000 PLN brutto.

Jeżeli właściciel unitu uzna, że jest on wart więcej niż 20.000 PLN, może poprosić o jego wycenę. Na podstawie wyceny możliwe jest ustalenie wyższej ceny wykupu niż gwarantowana. Koszt wyceny to 500 PLN brutto.

Przy jednym kupowanym unicie KaVo, gwarantowany jest wykup jednego używanego unitu KaVo.

Montaż i demontaż.

Unit używany demontowany jest przez serwis KaVo Polska lub inny autoryzowany serwis. Demontaż może odbyć się tego samego dnia, w którym nastąpi montaż unitu nowego lub wcześniej, jeżeli zażyczy sobie tego Klient. W tym przypadku za składowanie i zabezpieczenie unitu używanego, do czasu jego odebrania przez KaVo Polska, odpowiedzialny jest Klient.

Unit używany, KaVo Polska odbiera tym samym transportem, którym przywozi unit nowy. Serwis, przed montażem nowego unitu, dokona oględzin gabinetu oraz przyłączy.

Załącznik – przykładowa konfiguracja - „unit gotowy do pracy”

Primus 1058 S rękawy od góry

W standardzie:

lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

oparcie „Progress”

dwuprzegubowy zagłówek „Scandinavian”

pulpit asysty „Comfort”

ramię asysty z regulacją wysokości

rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego

tapicerka miękka

SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ

Zasilanie instrumentów i kubka w wodę destylowaną z 1,5 l. butelki

PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S

Uchwyt na 2 tacki mocowany do stolika lekarza + 2 tacki "Normal"

LAMPA HALOGENOWA „KaVoLUX 1410 B”

Płynna regulacja jasności od 8.000 do 30.000 Lux

STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA

Strzykawka trzyfunkcyjna, możliwość sterylizacji

ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LRN*

Złączka do turbin ze światłem

TURBINA KaVo SUPREtorque LUX 660 B

Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód, zmiana wiertła na przycisk

KĄTNICA KaVo INTRAccompact 2068 LHC

Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, zmiana wiertła na przycisk, przełożenie 1:1

MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL

Bezszcotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem, zakres obrotów od 2.000 do 40.000 /min

OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKÓW

Umożliwia podłączenie unitu do jedno stanowiskowej, mokrej pompy ssącej